

SELLADOR MS35

DESCRIPCIÓN

Multibond MS 35 es un sellador adhesivo monocomponente, elástico, neutro y de gran calidad a base de polímero SMX.

OBSERVACIONES: Es posible repintar con pinturas con base acuosa; realizando una prueba de compatibilidad antes de la aplicación total, esto modifica el tiempo de secado.

No se puede aplicar como sellador en acristalamientos.

La formula sanitaria no debe sustituir a limpieza periodica de la junta

APLICACIONES

Sellado y pegado en el sector de la construcción y montaje.

Pegado elástico fuerte en construcciones con vibraciones.

Juntas de baños y cocinas.

Aplicaciones sanitarias.

ESPECIFICACIONES

PROPIEDADES FÍSICAS

Base – SMX HYBRID POLYMER

Consistencia – Pasta estable

Sistemas de curado – Curado con humedad

Formación de piel - Ca 10 min (a 20 °C Y 65% de humedad relativa)

Velocidad de curado – 2mm/24u – 3mm/24u (a 20 °C Y 65% de humedad relativa)

Dureza – 40 +- 5 shore A

Densidad – 1,60 g/ml

Recuperación elástica (ISO 7389) >75 %

Contorsión máxima permitida -+- 20%

Resistencia a la temperatura -40 °C – 90 °C

Tensión máxima (DIN 53504) - 1,50 N/mm

Módulo de elasticidad 100 % (DIN 53504) – 0,08 N/mm

Elongación de ruptura (DIN 53504) 400%

Temperatura de aplicación – 5°C - 35° C

Resistencia a agua, disolventes alifáticos, hidrocarburos, acetonas, ésteres, alcoholes, álcalis y ácidos minerales diluidos.

EMBALAJE

Color blanco

Embalaje de 290ml cartucho.

