

SELLADOR DE BUTILO

DESCRIPCIÓN

Se presenta en forma de cordones.

En rollos individuales protegidos con papel silicona, que facilita su aplicación de sección rectangular/ cuadrada, medida estandar: 9.52 x 9.52 (3/8" X 3/8").

Largo de rollo de 4.30 metros.

Cada caja contiene 28 rollos.

VENTAJAS

- Mantiene su consistencia plástica y chiclosa.
- Buena fuerza cohesiva.
- Resistencia al agua, excelente adherencia al vidrio, aluminio y otros metales.
- Fácil aplicación.

ESPECIFICACIONES

PROPIEDADES FÍSICAS

Color: negro
Flexibilidad a baja temperatura: No se cuartea.
Penetración: 10.5 - 11.5 mm a 25°C, aguja y 100 gr de peso.
Densidad: 1,13 - 1,13 gr / cc.
Fuerza de compresión: 45 + SN
Recuperación: 85%
Sólidos: 98 - 99.8%
Compatibilidad a la pintura: No hay manchas, ni ablandamiento
Ecurrimiento: 0.00
Fuerza de adherencia en shear: 100 KPA
Fogging: 78

USOS

En la industria de la construcción herrería, albañilería, traslape de láminas de techos, emboquillados de cancelería, relleno de juntas de expansión, domos.

En la industria automotriz para el sellado de partes de carrocería, en los lugares en que se desea evitar el paso del aire, polvo y agua; tales como parabrisas, cristales de puertas, medallones, calaveras, cables, etc

APLICACIÓN

Directamente de los rollos a la lámina, fijándolo manualmente, la elasticidad del producto y su alta adhesión le permite acomodarse al contorno del sustrato en que se aplica.



ALMACENAJE

Almacenar en lugar fresco y seco, vida útil en el envase: 12 meses.